

## Код заказа устройства РС80-МР

	A	B	C	D	E
РС80-МР -	□	■	□	1	□
<u>Токовые измерительные входы:</u>					
2ф АС I <sub>n</sub> =5 А, Зло от 4 мА до 5 А, 50 Гц	1				
2ф АС I <sub>n</sub> =5 А, Зло от 0,1 А до 150 А, 50 Гц	2				
3ф АВС I <sub>n</sub> =5 А, 50 Гц	3				
<u>Оперативное напряжение дискретных входов и питания:</u>					
110 В	1				
220 В	2				
24 В*	3				
<u>Питание от ТТ и дешунтирование:</u>					
Без питания от ТТ и без дешунтирования			0		
Без питания от ТТ и с дешунтированием			1		
С питанием от ТТ без дешунтирования			2		
С питанием от ТТ и с дешунтированием			3		
<u>Тип присоединения:</u>					
Крепление для утопленного монтажа					
<u>Специсполнение:</u>					
Нет					0
Да					2

\* Примечание: для исполнения устройства на 24 В всегда имеется второй источник оперативного питания 220 В и недоступно дешунтирование

\*\* Оформление заказа на устройство в специисполнении осуществляется по дополнительным требованиям и в сроки, согласованные между Заказчиком и ООО "РЗА СИСТЕМЗ"